Fabricado na Tailândia

www.atlandertyre.com
info@atlandertyre.com



CATÁLOGO DE PRODUTOS

PCR



BREVE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

ATLANDER TYRE CO., LTD produz na Tailândia pneus radiais ecológicos de alto desempenho, com capacidade anual de 10 milhões de pneus. As nossas fábricas da Indústria 4.0 utilizam tecnologia avançada para garantir uma qualidade superior. Oferecemos uma vasta gama de medidas para ligeiros de passageiros (PCR), SUV e pneus de ultra alto desempenho (UHP), para impulsionar o seu negócio. Apostamos em parcerias sólidas e temos como missão ser o fornecedor de soluções para o setor automóvel mais próximo dos clientes e mais atento às suas necessidades.

A nossa principal prioridade é oferecer pneus com uma boa relação qualidade/preço, acompanhados por serviços de valor acrescentado excecionais. A presença global e as instalações estrategicamente localizadas permitem-nos servir os clientes com eficiência em diferentes mercados.



ÍNDICE

01 Alto desempenho

LanderXsport ATL33 05
XSPORT-76 07
AX-77 09

02 SUV de ultra alto desempenho

LanderXsport ATL36 11
XSPORT-86 13
AX-88 15
AX-99 17

03 Para estrada

ROVERSTAR H/T 19
ROVERCLAW H/T 21

04 Comerciais ligeiros

LanderVan ATL18 23
VANPlus C18 25

05 AT / MT / RT

ROVERCLAW A/T 27
ROVERCLAW X/T 29
ROVERCLAW M/T I 31
ROVERCLAW M/T II 33
ROVERCLAW R/T 35

06 Todas as estações

LanderAllseason ATL55 37
LanderAllseason ATL56 39

07 Inverno

LanderWinter ATL75 41

LanderXsport ATL33

Conforto | Alto desempenho | Drenagem | Piso molhado





Nervura central contínua

Melhora a estabilidade em linha reta.



Bordos chanfrados dos sulcos

A estrutura plana evita o desgaste irregular provocado pela deformação do pneu durante a travagem e reduz a distância de travagem.



Rigidez dos blocos otimizada

A simulação virtual distribui os blocos do piso em segmentos ideais, garantindo amortecimento, silêncio e conforto na condução.



Desenho assimétrico

Os blocos semi-fechados do ombro exterior reforçam o apoio lateral nas curvas e a estabilidade do veículo.



Nova mistura de borracha

A sílica de elevada dispersão, resinas funcionais e borracha estireno-butadieno multifuncional melhoram a aderência em piso seco e molhado. A dispersão nanométrica da sílica melhora a resistência ao desgaste e reduz a resistência ao rolamento, conciliando segurança e consumo.

Medida	Índice	Jante	RR	WG	NL
155/65R13	73T	4½J	C	C	B
155/70R13	75T	4½J	C	C	B
155/80R13	79T	4½J	C	C	B
165/65R13	77T	5J	C	C	B
165/70R13	79T	5J	C	C	B
175/70R13	82T	5J	C	C	B
185/70R13	86T	5½J	C	C	B
155/65R14	75T	4½J	C	C	B
165/55R14	72V	5J	C	C	B
165/60R14	75H	5J	C	C	B
165/65R14	79T	5J	C	C	B
165/70R14	81T XL	5J	C	C	B
175/65R14	82H	5J	C	C	B
175/70R14	84T	5J	C	C	B
185/60R14	82H	5½J	C	C	B
185/65R14	86H	5½J	C	C	B
185/70R14	88T	5½J	C	C	B
195/70R14	91T	6J	C	C	B
165/60R15	81T XL	5J	C	C	B
175/50R15	75V	5½J	C	C	B
175/55R15	77H	5½J	C	C	B
175/60R15	81H	5J	C	C	B
175/65R15	84H	5J	C	C	B

Medida	Índice	Jante	RR	WG	NL
185/55R15	82V	6J	C	B	B
185/60R15	84H	5½J	C	B	B
185/65R15	88H	5½J	C	B	B
195/50R15	82V	6J	C	B	B
195/55R15	85V	6J	C	B	B
195/60R15	88H/88V	6J	C	B	B
195/65R15	91V	6J	C	B	B
205/60R15	91V	6J	C	B	B
205/65R15	94V	6J	C	B	B
205/70R15	96H	6J	C	B	B
215/70R15	98H	6½J	C	B	B
185/55R16	87V XL	6J	C	B	B
195/50R16	84V	6J	C	B	B
195/55R16	87V XL	6J	C	B	B
205/55R16	91V/91W	6½J	C	B	B
205/60R16	92V	6J	C	B	B
205/65R16	95H	6J	C	B	B
215/60R16	95V	6½J	C	B	B
215/65R16	98H	6½J	C	B	B
225/60R16	98H	6½J	C	B	B
235/60R16	100H	7J	C	B	B

XSPORT-76

Conforto | Alto desempenho | Drenagem | Piso molhado



Sulcos de drenagem desimpedidos

Quatro sulcos longitudinais largos escoam rapidamente a água e melhoram a aderência em piso molhado. Os grandes blocos dão um aspeto robusto; os sulcos transversais interligam-se aos longitudinais para maior segurança à chuva.

Passos de piso otimizados

A simulação informática define a combinação ideal dos passos para reduzir a vibração e o ruído dos blocos, proporcionando conforto e silêncio.

Lamelas no piso

As numerosas lamelas da nervura central asseguram a rigidez adequada, maior segurança à chuva, menor consumo e uma condução silenciosa.

Cantos chanfrados em 3D

O chanfrado dos cantos dos blocos centrais melhora a rigidez, reduz a deformação na travagem e aumenta a área de contacto, a aderência e a precisão de condução.

Alto desempenho

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
13	155/80R13	79T	6.8	/	/	-	-	-	/
	165/65R13	77T	6.8	170	544	-	-	-	400AA
	165/70R13	79T	6.8	170	562	-	-	-	400AA
	165/80R13	83H	6.8	165	594	-	-	-	400AA
	175/70R13	82T	6.8	177	576	-	-	-	400AA
14	165/60R14	75H	6.8	170	554	-	-	-	400AA
	165/65R14	79T	6.8	170	570	-	-	-	400AA
	175/65R14	82T	6.8	177	584	-	-	-	400AA
	175/70R14	84H	6.8	177	602	-	-	-	400AA
	185/60R14	82H	6.8	189	578	-	-	-	400AA
	185/65R14	86H	6.8	189	596	-	-	-	400AA
	185/70R14	88T	6.8	189	616	-	-	-	400AA
	195/70R14	91T	6.8	201	630	-	-	-	400AA
15	175/50R15	75V	7.6	182	557	-	-	-	400AA
	175/55R15	77V	7.6	182	573	-	-	-	400AA
	185/65R15	88H	7.6	189	621	-	-	-	560AA
	195/65R15	91H	7.6	201	635	-	-	-	560AA
	225/70R15	100T	7.6	/	/	-	-	-	/
16	185/55R16	83V	7.6	194	610	-	-	-	400AA
	215/65R16	98H	7.6	/	/	-	-	-	/



Alto desempenho

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
13	155/80R13	84H	7.6	177	609	D	B	B	560AA
	165/65R13	82V	7.6	194	585	D	B	B	560AA
	165/70R13	88HXL	7.6	189	603	D	B	B	560AA
	165/80R13	88H	7.6	189	621	D	B	B	560AA
	175/70R13	82V	7.6	201	577	D	B	B	560AA
14	165/60R14	85V	7.6	201	595	D	B	B	560AA
	165/65R14	88V	7.6	201	615	D	B	B	560AA
	175/65R14	91V	7.6	201	635	D	B	B	560AA
	175/70R14	91V	7.6	209	627	D	B	B	560AA
	185/60R14	94H	8	209	647	D	B	B	560AA
	185/65R14	96H	8	209	669	D	B	B	560AA
	185/70R14	100HXL	8	221	661	D	B	B	560AA
	195/70R14	98T	8	221	683	D	B	B	560AA
15	175/50R15	96H	/	/	/	D	B	B	/

LanderXsport ATL36

Conforto | Alto desempenho | Drenagem | Silêncio





Desenho que reduz a aquaplanagem

Os sulcos exteriores recortados e inclinados, com diferentes formas geométricas, rompem a película de água em vários ângulos e aumentam a segurança nas curvas em piso molhado.



Travagem em seco e molhado

A resistência otimizada dos blocos permite distâncias de travagem curtas em ambas as condições.



Sulcos longitudinais largos

Facilitam o escoamento rápido da água e a dissipação do calor, garantindo estabilidade a alta velocidade.



Cinta dupla de nylon na coroa

Reforça a dirigibilidade dos pneus de ultra alto desempenho com índice de velocidade Y.

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
195/45R15	78V	C	B	B	71
195/45R16	84V XL	C	B	B	71
205/45R16	87W XL	C	B	B	71
205/50R16	91W XL	C	B	B	71
205/55R16	94W XL	C	B	B	71
215/45R16	90W XL	C	B	B	71
215/55R16	97W XL	C	B	B	71
225/55R16	99W XL	C	B	B	71
205/40R17	84W XL	C	B	B	71
205/45R17	88W XL	C	B	B	71
205/50ZR17	93W XL	C	B	B	71
205/55R17	95W XL	C	B	B	71
215/45R17	91W XL	C	B	B	71
215/50R17	95W XL	C	B	B	71
215/55R17	98W XL	C	B	B	71
225/45ZR17	94Y XL	C	B	B	71
225/50ZR17	98Y XL	C	B	B	71
225/55R17	101W XL	C	B	B	71
235/45R17	97W XL	C	B	B	71
235/50R17	100W XL	C	B	B	71
235/55R17	103W XL	C	B	B	71
245/40R17	95W XL	C	B	B	71
245/45R17	99W XL	C	B	B	71
215/40ZR18	89Y XL	C	B	B	71
215/45ZR18	93Y XL	C	B	B	71
215/50R18	92W	C	B	B	71
215/55R18	99W XL	C	B	B	71
225/40ZR18	92Y XL	C	B	B	71

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
225/45ZR18	95Y XL	C	B	B	71
225/50R18	99W XL	C	B	B	71
225/55ZR18	102W XL	C	B	B	71
235/40ZR18	95Y XL	C	B	B	71
235/45ZR18	98Y XL	C	B	B	71
235/50ZR18	101Y XL	C	B	B	71
235/55R18	104W XL	C	B	B	71
245/35ZR18	92Y XL	C	B	B	71
245/40ZR18	97Y XL	C	B	B	71
245/45ZR18	100Y XL	C	B	B	71
255/35ZR18	94Y XL	C	B	B	72
255/40ZR18	99Y XL	C	B	B	72
255/45ZR18	103Y XL	C	B	B	72
255/55R18	109W XL	B	B	B	72
265/35ZR18	97Y XL	C	B	B	72
225/35ZR19	88Y XL	C	B	B	71
225/40ZR19	93Y XL	C	B	B	71
225/45ZR19	96Y XL	C	B	B	71
225/55ZR19	103W XL	C	B	B	71
235/35ZR19	91Y XL	C	B	B	71
235/40ZR19	96Y XL	C	B	B	71
235/45ZR19	99Y XL	C	B	B	71
235/50ZR19	103Y XL	C	B	B	71
235/55ZR19	105Y XL	C	B	B	71
245/35ZR19	93Y XL	C	B	B	71
245/40ZR19	98Y XL	C	B	B	71
245/45ZR19	102Y XL	C	B	B	71
255/35ZR19	96Y XL	C	B	B	72

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
255/40ZR19	100Y XL	C	B	B	72
255/50ZR19	107Y XL	C	B	B	72
255/55R19	111W XL	B	B	B	72
275/35ZR19	100Y XL	C	B	B	72
275/40ZR19	105Y XL	C	B	B	72
245/35ZR20	95Y XL	C	B	B	71
245/40ZR20	99Y XL	C	B	B	71
245/45ZR20	103Y XL	C	B	B	71
255/35ZR20	97Y XL	C	B	B	72
255/45ZR20	105Y XL	C	B	B	72
255/50R20	109W XL	B	B	B	72
255/55R20	110W XL	B	B	B	72
265/50R20	111W XL	B	B	B	72
275/30ZR20	97Y XL	C	A	B	72
275/35ZR20	102Y XL	C	A	B	72
275/40ZR20	106Y XL	C	A	B	72
275/45ZR20	110Y XL	B	A	B	72
275/60R20	116W XL	B	A	B	72
285/50R20	116W XL	B	A	B	73
265/45ZR21	108Y XL	C	A	B	73
295/40ZR21	111Y XL	B	A	B	73
315/35ZR21	111Y XL	B	A	B	73
295/35ZR21	107Y XL	C	A	B	73

NOVO

Medida	Índice
285/45ZR19	111YXL
265/40ZR20	104YXL
285/40ZR20	108YXL
285/45ZR20	112YXL
305/40ZR20	112YXL
245/35ZR21	96YXL
245/40ZR21	100YXL
255/35ZR21	98YXL
255/40ZR21	102YXL
275/30ZR21	98YXL
275/35ZR21	103YXL
275/40ZR21	107YXL
275/45ZR21	107YXL
285/45ZR21	113YXL
315/40ZR21	115YXL
275/35ZR22	104YXL
275/40ZR22	107YXL
285/40ZR22	106YXL
285/45ZR22	114YXL
315/30ZR22	104YXL
315/35ZR22	111YXL
325/35ZR22	114YXL
325/40ZR22	114Y
285/40ZR23	111YXL
325/35ZR23	115YXL

XSPORT-86

Conforto | Alto desempenho | Drenagem | Piso molhado



Piso assimétrico

O desenho interior e exterior favorece a drenagem; os grandes blocos exteriores aumentam a pressão de contacto nas curvas e melhoram a estabilidade.

Blocos em cunha

Os sulcos reforçam a rigidez dos blocos e a precisão de condução. A forma suave melhora o conforto e o escoamento da água em piso molhado.

Bordos chanfrados

O chanfrado tridimensional dos sulcos transversais limita a deformação lateral, aumenta a área de contacto nas curvas e reforça a rigidez dos blocos.

Ombro semi-fechado

Reforça os blocos do ombro, reduz o ruído e melhora o silêncio. O sulco na base da nervura aumenta a rigidez e a estabilidade da direção.

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
16	195/50R16	84V	D	B	B	420AA
	195/55R16	87V	D	B	B	420AA
	205/45R16	87WXL	D	B	B	420AA
	205/50R16	87V	D	B	B	420AA
	205/55ZR16	91W	D	B	B	420AA
	205/60R16	92V	D	B	B	420AA
	205/65R16	95V	D	B	B	420AA
	215/55R16	97WXL	D	B	B	420AA
	215/60R16	95V	D	B	B	420AA
	225/50R16	92W	D	B	B	420AA
	225/55R16	99WXL	D	B	B	420AA
	225/60R16	98V	D	B	B	420AA
17	205/40R17	84WXL	D	B	B	420AA
	205/45R17	88WXL	D	B	B	420AA
	205/50R17	93WXL	D	B	B	420AA
	215/45R17	91WXL	D	B	B	420AA
	215/50R17	95WXL	D	B	B	420AA
	215/55R17	98WXL	D	B	B	420AA
	225/45R17	94WXL	D	B	B	420AA

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
17	225/50R17	98WXL	D	B	B	420AA
	225/55R17	101WXL	D	B	B	420AA
	235/45R17	97WXL	D	B	B	420AA
	235/50R17	100WXL	D	B	B	420AA
	235/55R17	103WXL	D	B	B	420AA
	245/40R17	95WXL	D	B	B	420AA
	245/45R17	99WXL	D	B	B	420AA
18	215/40R18	89WXL	D	B	B	420AA
	225/40R18	92WXL	D	B	B	420AA
	225/45R18	95WXL	D	B	B	420AA
	225/50R18	99WXL	D	B	B	420AA
	225/55R18	102WXL	D	B	B	420AA
	235/40R18	95WXL	D	B	B	420AA
	235/45R18	98WXL	D	B	B	420AA
	235/50R18	101WXL	D	B	B	420AA
	235/55R18	104WXL	D	B	B	420AA
	245/40R18	97WXL	D	B	B	420AA
	245/45R18	100WXL	D	B	B	420AA
	255/35R18	94WXL	D	B	B	420AA

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
19	225/40R19	93WXL	D	B	B	420AA
	235/35R19	91WXL	D	B	B	420AA
	235/40R19	96WXL	D	B	B	420AA
	235/55R19	105WXL	D	B	B	420AA
	245/40R19	98WXL	D	B	B	420AA
	245/45R19	102WXL	D	B	B	420AA
	255/50R19	107WXL	D	B	B	420AA
20	225/35R20	93WXL	D	B	B	420AA
	235/35R20	92WXL	D	B	B	420AA
	245/35R20	95WXL	D	B	B	420AA
	245/40R20	99WXL	D	B	B	420AA
	245/45R20	103WXL	D	B	B	420AA
	255/45R20	105WXL	D	B	B	420AA
	255/50R20	109WXL	D	B	B	420AA
	275/40R20	106WXL	D	B	B	420AA
	275/45R20	110WXL	D	B	B	420AA
	285/50R20	116V XL	D	B	B	420AA

AX-88

SUV de ultra alto desempenho



Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
16	195/55R16	87V	C	B	B	420AA
	205/45ZR16	87WXL	C	B	B	420AA
	205/50ZR16	87W	C	B	B	420AA
	205/55R16	91V	C	B	B	420AA
	205/60R16	92V	C	B	B	420AA
	205/65R16	95H	C	B	B	420AA
	215/55ZR16	97WXL	C	B	B	420AA
	215/60R16	95H	C	B	B	420AA
	225/50ZR16	92W	C	B	B	420AA
	225/55ZR16	99WXL	C	B	B	420AA
	225/60R16	98V	C	B	B	420AA
	235/60R16	100H	C	B	B	420AA
17	205/40ZR17	84WXL	C	B	B	420AA
	205/45ZR17	88WXL	C	B	B	420AA
	205/50ZR17	93WXL	C	B	B	420AA
	215/45ZR17	91WXL	C	B	B	420AA
	215/50ZR17	95WXL	C	B	B	420AA
	215/55ZR17	98WXL	C	B	B	420AA
	225/45ZR17	94WXL	C	B	B	420AA

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
17	225/50ZR17	98WXL	C	B	B	420AA
	225/55ZR17	101WXL	C	B	B	420AA
	235/45ZR17	97WXL	C	B	B	420AA
	235/50ZR17	100WXL	C	B	B	420AA
	235/55ZR17	103WXL	C	B	B	420AA
	245/40ZR17	95WXL	C	B	B	420AA
	245/45ZR17	99WXL	C	B	B	420AA
18	215/40ZR18	89WXL	C	B	B	420AA
	225/40ZR18	92WXL	C	B	B	420AA
	225/45ZR18	95WXL	C	B	B	420AA
	235/40ZR18	95WXL	C	B	B	420AA
	235/45ZR18	98WXL	C	B	B	420AA
	235/50ZR18	101WXL	C	B	B	420AA
	245/40ZR18	97WXL	C	B	B	420AA
	245/45ZR18	100WXL	C	B	B	420AA
	255/35ZR18	94WXL	C	B	B	420AA
19	225/40ZR19	93WXL	C	B	B	420AA
	235/35ZR19	91WXL	C	B	B	420AA
	235/40ZR19	96WXL	C	B	B	420AA

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
19	235/55ZR19	105W	C	B	B	420AA
	245/45ZR19	112H	C	B	B	420AA
	245/55ZR19	107WXL	C	B	B	420AA
20	225/30ZR20	85WXL	C	B	B	420AA
	225/35ZR20	93WXL	C	B	B	420AA
	235/35ZR20	92WXL	C	B	B	420AA
	245/35ZR20	95WXL	C	B	B	420AA
	245/40ZR20	99WXL	C	B	B	420AA
	245/45ZR20	103WXL	C	B	B	420AA
	255/35ZR20	97WXL	C	B	B	420AA
	275/30ZR20	97WXL	C	B	B	420AA
	275/40ZR20	106WXL	C	B	B	420AA
	275/45R20	110VXL	C	B	B	420AA
	285/50R20	112V	C	B	B	420AA

AX-99

SUV de ultra alto desempenho



Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
20	265/50R20	111VXL	8	277	774	D	C	B	420AA
22	235/30ZR22	90WXL	8	241	701	D	C	B	420AA
	245/30ZR22	92W XL	8	248	707	D	C	B	420AA
	255/30ZR22	95Y XL	8	260	713	D	C	B	420AA
	265/35R22	102V XL	8	271	745	D	C	B	420AA
	265/40R22	106V XL	8	271	771	D	C	B	420AA
	305/40R22	114V XL	8	313	803	D	C	B	420AA
	305/45R22	118V XL	8	303	833	D	C	B	420AA
24	255/30ZR24	97W XL	8	260	764	D	C	B	420AA
	275/25ZR24	96W XL	8	283	748	D	C	B	420AA
	275/30ZR24	101W XL	8	278	776	D	C	B	420AA
	305/35R24	112V XL	8	313	824	D	C	B	420AA
26	305/30ZR26	109WXL	8	313	844	D	C	B	420AA

Comece a sua viagem
sem limites



ROVERSTAR H/T

ROVERSTAR H/T

Para estrada

Diâm. jante	Medida	Índice	RR	WG	NL	UTQG
15	235/75R15	109T XL	D	C	B	480AA
16	215/65R16	98H	D	C	B	480AA
	215/70R16	100H	D	C	B	480AA
	225/70R16	103T	D	C	B	480AA
	235/60R16	100H	D	C	B	/
	235/65R16	107H XL	D	C	B	480AA
	235/70R16	106T	D	C	B	480AA
	245/70R16	111T XL	D	C	B	480AA
	255/70R16	111H	D	C	B	480AA
	265/70R16	112T	D	C	B	480AA
17	215/60R17	96V	D	C	B	480AA
	215/65R17	99H	D	C	B	/
	225/60R17	99V	D	C	B	480AA
	225/65R17	102T	D	C	B	480AA
	235/60R17	102H	D	C	B	480AA
	235/65R17	108HXL	D	C	B	480AA
	245/65R17	107H	D	C	B	480AA
	245/70R17	110H	D	C	B	480AA

Diâm. jante	Medida	Índice	RR	WG	NL	UTQG
17	255/65R17	110H	D	C	B	/
	265/65R17	112T	D	C	B	/
	265/70R17	115T	D	C	B	480AA
	275/65R17	115H	D	C	B	/
	LT235/80R17	120/117S	D	C	B	/
	LT245/70R17	119/116S	D	C	B	/
18	225/60R18	100H	D	C	B	/
	235/55R18	104VXL	D	C	B	480AA
	235/60R18	107V XL	D	C	B	480AA
	255/55ZR18	109W XL	D	C	B	480AA
	255/60R18	112HXL	D	C	B	/
	265/60R18	110H	D	C	B	480AA
	275/65R18	116H	D	C	B	480AA
	LT275/65R18	123/120S	D	C	B	/
	LT275/70R18	125/122S	D	C	B	/
20	275/55R20	117H XL	D	C	B	480AA
	275/60R20	115T	D	C	B	480AA

Vá onde a inspiração o levar

• Quatro sulcos longitudinais largos escoam rapidamente a água e melhoram a aderência e a segurança à chuva.

• A nervura de reforço na base dos sulcos aumenta a rigidez dos blocos e a estabilidade.

• Os bordos 3D dos sulcos evitam a deformação dos blocos na aceleração e travagem, melhorando a estabilidade.

• Os sulcos longitudinais desencontrados dispersam as ondas sonoras, reduzem o ruído e aumentam o conforto.



ROVERCLAW H/T

ROVERCLAW H/T

Para estrada

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
16	LT225/75R16	115/112S	10	223	750	C	A	B	/
	LT245/75R16	120/116S	10	248	780	C	A	B	/
	LT235/85R16	120/116S	10	235	812	C	A	B	/
	LT265/75R16	123/120S	10	267	810	C	A	B	/
17	LT245/75R17	121/118S	10	248	806	C	A	B	/
	LT265/70R17	121/118S	10	272	810	C	A	B	/
18	235/65R18	110H	8.5	240	763	C	A	B	480AA
	245/60R18	105H	8.5	248	751	C	A	B	480AA
	265/70R18	116H	8.5	272	829	C	A	B	480AA
	265/65R18	114H	8.5	272	801	C	A	B	480AA
	LT275/70R18	125/122S	10	279	849	C	A	B	/

LanderVan ATL18

Económico | Alto desempenho | Travagem | Quilometragem



Piso em malha

Adapta-se a percursos urbanos e suburbanos. A rigidez uniforme dos blocos equilibra a pressão de contacto, evita desgaste irregular e proporciona tração fiável em todas as condições.



Sulcos longitudinais retos

Substituem os sulcos em ziguezague habituais nos pneus comerciais, melhorando a drenagem, reduzindo o risco de derrapagem e encurtando a travagem em piso molhado.



Proteção integral da cinta

Uma folha de borracha em U envolve as extremidades da cinta de aço, reduzindo a tensão e aumentando a segurança sob carga e a resistência ao envelhecimento.

Medida	Índice	Jante	Diâm. ext.	Largura	RR	WG	NL
185R14C	102/100S-8PR	5½J	650	188	C	B	B
175/70R14C	95/93T-6PR	5J	602	177	C	B	B
185/75R16C	104/102S-8PR	5J	684	184	C	B	B
195/65R16C	104/102T-8PR	6J	660	201	C	B	B
195/70R15C	104/102S-8PR	6J	655	201	C	B	B
195/75R16C	110/108R-10PR	5½J	698	196	C	B	B
195/75R16C	107/105S-8PR	5½J	698	196	C	B	B
205/65R16C	107/105T-8PR	6J	672	209	C	B	B
205/70R15C	106/104S-8PR	6J	669	209	C	B	B
205/75R16C	110/108S-8PR	5½J	714	203	C	B	B
215/60R17C	109/107T-8PR	6½J	690	221	C	B	B
215/65R15C	104/102T-6PR	6½J	661	221	C	B	B
215/65R16C	109/107T-8PR	6½J	686	221	C	B	B
215/70R15C	109/107S-8PR	6½J	683	221	C	B	B
215/75R16C	113/111S-8PR	6J	728	216	C	B	B
225/65R16C	112/110T-8PR	6½J	698	228	C	B	B
225/70R15C	112/110S-8PR	6½J	697	228	C	B	B
225/75R16C	121/120R-10PR	6J	744	223	C	B	B
235/65R16C	115/113T-8PR	7J	712	240	C	B	B

VANPlus C18



Ombro fechado

Aumenta a área de contacto e a precisão de condução, reduz o ruído e melhora a estabilidade.

Lamelas de aço

Reforçam a aderência e a segurança, apoiam os blocos e ajudam a dispersar a água.

Cantos chanfrados em 3D

Evitam o enrolamento dos blocos, distribuem a pressão de contacto e melhoram a aderência e a travagem.

Económico | H Alto desempenho | Drenagem | Travagem

Comerciais ligeiros

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL
13	165R13C	91/89R	/	/	/	C	A	B
	175R13C	97/95R	8.8	174	622	C	A	B
14	185R14C	102/100R	8.8	188	650	C	A	B
	195R14C	106/104R	8.8	198	666	C	A	B
15	195R15C	106/104R	8.8	198	690	C	A	B
	205/70R15C	106/104R	8.8	209	669	C	A	B
	215/65R15C	104/102R	/	/	/	C	A	B
	215/70R15C	109/107R	8.8	221	683	C	A	B
	225/70R15C	112/110R	9.5	228	697	C	A	B
16	195/75R16C	107/105R	/	/	/	C	A	B
	205/65R16C	107/105S	/	/	/	C	A	B
	215/65R16C	109/107R	/	/	/	C	A	B
	215/70R16C	108/106S	8.8	221	708	C	A	B
	225/65R16C	112/110R	/	/	/	C	A	B
	235/65R16C	115/113S	8.8	240	712	C	A	B

Conduza com facilidade

Disponível com flanco branco ou preto

- O piso de blocos robustos adapta-se a estradas irregulares.
- Os bordos em ziguezague melhoram a aderência.
- Os sulcos cruzados e em ziguezague reforçam a tração.
- O ombro aberto facilita o escoamento da água.
- A mistura resistente ao desgaste prolonga a vida útil.
- O flanco espesso resiste a cortes e impactos.
- A carcaça multicamada aumenta a resistência.
- As lamelas densas melhoram a aderência em piso molhado.



ROVERCLAW A/T

ROVERCLAW A/T

Todo-o-terreno

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG		NL	UTQG
15	235/75R15	109S	10.3	235	733	C	A	B	560AB	
	LT235/75R15	104/101S	12.7	235	739	C	A	B	/	
	31X10.50R15LT	109S	12.7	781	268	C	A	B	/	
	33X12.50R15LT	108S	/	/	/	C	A	B	/	
	35X12.50R15LT	113R	/	/	/	C	A	B	/	
16	235/70R16	106T	10.3	240	736	C	A	B	560AB	
	245/70R16	107T	10.3	248	750	C	A	B	560AB	
	265/70R16	112T	10.3	272	778	C	A	B	560AB	
	LT225/75R16	115/112S	12.7	223	750	C	A	B	/	
	LT235/85R16	120/116S	12.7	235	812	C	A	B	/	
	LT245/75R16	120/116S	12.7	248	780	C	A	B	/	
	LT265/70R16	121/118S	12.7	272	784	C	A	B	/	
	LT265/75R16	123/120S	12.7	267	810	C	A	B	/	
	LT285/75R16	126/123S	12.7	286	840	C	A	B	/	
	245/75R16	111T	/	/	/	C	A	B	/	
	255/70R16	111T	/	/	/	C	A	B	/	
	275/70R16	114S	/	/	/	C	A	B	/	
	LT215/85R16	115/112S	/	/	/	C	A	B	/	
	LT305/70R16	124/121S	/	/	/	C	A	B	/	
	LT315/75R16	127/124S	/	/	/	C	A	B	/	
17	225/65R17	102H	10.3	228	724	C	A	B	560AB	
	245/65R17	107T	10.3	248	750	C	A	B	560AB	
	245/70R17	110T	10.3	776	248	C	A	B	560AB	
	265/65R17	112T	10.3	272	776	C	A	B	560AB	
	265/70R17	115T	10.3	272	804	C	A	B	560AB	
	LT235/80R17	120/117S	12.7	235	814	C	A	B	/	
	LT245/75R17	121/118S	12.7	806	248	C	A	B	/	
	LT265/65R17	120/117S	12.7	782	272	C	A	B	/	
	LT265/70R17	121/118S	12.7	272	810	C	A	B	/	
	LT285/70R17	121/118R	12.7	/	/	C	A	B	/	

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG		NL	UTQG
17	275/65R17	115S	/	/	/	C	A	B	/	
	285/65R17	116S	/	/	/	C	A	B	/	
	LT245/70R17	119/116S	/	/	/	C	A	B	/	
18	265/60R18	110T	10.3	272	775	C	A	B	560AB	
	275/65R18	116T	10.3	279	815	C	A	B	560AB	
	LT265/60R18	119/116S	12.7	775	272	C	A	B	/	
	LT265/65R18	122/119S	12.7	801	272	C	A	B	/	
	LT275/70R18	125/122R	12.7	849	279	C	A	B	/	
	LT285/65R18	125/122S	12.7	292	833	C	A	B	/	
	255/50R18	106VXL	/	/	/	C	A	B	/	
	265/40R18	101VXL	/	/	/	C	A	B	/	
	265/65R18	118TXL	/	/	/	C	A	B	/	
	265/70R18	116T	/	/	/	C	A	B	/	
	LT265/70R18	124/121S	/	/	/	C	A	B	/	
	LT275/65R18	123/120S	/	/	/	C	A	B	/	
20	265/50R20	111TXL	10.3	/	/	C	A	B	/	
	275/55R20	117TXL	10.3	284	810	C	A	B	560AB	
	275/60R20	119TXL	10.3	279	838	C	A	B	560AB	
	LT275/55R20	120/117S	12.7	284	816	C	A	B	/	
	LT285/55R20	122/119T	12.7	297	828	C	A	B	/	
	LT305/55R20	121/118S	12.7	316	850	C	A	B	/	
	33x12.50R20LT	114S	/	318	832	C	A	B	/	
	33x12.50R20LT	119S	/	318	832	C	A	B	/	
	35x12.50R20LT	125R	12.7	318	883	C	A	B	/	
	LT265/60R20	121/118S	/	/	/	C	A	B	/	
	LT275/60R20	123/120S	/	/	/	C	A	B	/	
	LT275/65R20	126/123S	/	/	/	C	A	B	/	
22	285/45R22	114T	10.3	815	285	C	A	B	560AB	
	33x12.50R22LT	114S	12.7	318	832	C	A	B	/	
	35x12.50R22LT	121R	12.7	318	883	C	A	B	/	

Nenhum lugar está fora de alcance

Disponível com flanco branco ou preto

- O desenho simétrico dos dois lados oferece um aspeto harmonioso.
- Os blocos com menos cantos aguçados têm um perfil robusto.
- Sulcos largos e desimpedidos expulsam lama, areia, pedras e água, melhorando a aderência.
- Os orifícios redondos no ombro dissipam calor e permitem, onde autorizado, a aplicação de pregos para gelo e neve.
- O ombro e o flanco mais espessos protegem contra pedras. Os desenhos laterais distinguem o lado interior do exterior na montagem.



ROVERCLAW X/T

ROVERCLAW X/T

Todo-o-terreno

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
15	31X10.50R15LT	109Q	13.5	268	775		/		POR
16	265/70R16	116T XL	10.3	272	778		500AA		POR
	265/75R16	116T XL	10.3	267	804		500AA		POR
	LT245/75R16	120/116Q	13.5	248	774		/		POR
	LT265/75R16	123/120Q	13.5	267	804		/		POR
	LT285/75R16	126/123Q	13.5	286	834		/		POR
	LT305/70R16	124/121Q	13.5	311	834		/		POR
17	265/65R17	116T XL	10.3	272	776		500AA		POR
	265/70R17	116T XL	10.3	272	804		500AA		POR
	LT245/75R17	121/118Q	13.5	248	800		/		POR
	LT265/70R17	123/120Q	13.5	272	804		/		POR
	LT285/70R17	126/123Q	13.5	292	832		/		POR
	33X12.50R17LT	120Q	13.5	318	826		/		POR
	35X12.50R17LT	125Q	13.5	318	877		/		POR
18	265/60R18	114T XL	10.3	272	775		500AA		POR
	265/65R18	116T XL	10.3	272	801		500AA		POR
	275/65R18	116T XL	10.3	279	815		500AA		POR
	LT265/70R18	124/121Q	13.5	272	829		/		POR
	LT275/70R18	125/122Q	13.5	279	843		/		POR
	LT285/65R18	125/122Q	13.5	292	827		/		POR
	33X12.50R18LT	118Q	13.5	318	826		/		POR
	35X12.50R18LT	123Q	13.5	318	877		/		POR

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
20	265/50R20	111T XL	10.3	277	774		500AA		POR
	275/55R20	117T XL	10.3	284	810		500AA		POR
	275/60R20	116T XL	10.3	279	838		500AA		POR
	LT275/65R20	126/123Q	13.5	279	866		/		POR
	LT275/60R20	123/120Q	13.5	279	838		/		POR
	LT285/55R20	122/119Q	13.5	297	822		/		POR
	LT285/65R20	127/124Q	13.5	292	878		/		POR
	LT295/65R20	129/126Q	13.5	299	892		/		POR
	LT305/55R20	121/118Q	13.5	316	844		/		POR
	33X12.50R20LT	114Q	13.5	318	826		/		POR
	35X12.50R20LT	121Q	13.5	318	877		/		POR
	35X13.50R20LT	121Q	13.5	345	877		/		POR
22	33X12.50R22LT	109Q	13.5	318	826		/		POR
	35X12.50R22LT	117Q	13.5	318	877		/		POR
	37X13.50R22LT	123Q	13.5	345	928		/		POR
24	33X12.50R24LT	101Q	13.5	320	826		/		POR
	33X13.50R24LT	109Q	13.5	350	838		/		POR
	35X12.50R24LT	111Q	13.5	316	877		/		POR
	37X13.50R24LT	120Q	13.5	345	928		/		POR
	40x15.50R24LT	128Q	13.5	395	1004		/		POR
26	35x13.50R26LT	118Q	13.5	350	902		/		POR
	37x13.50R26LT	114Q	13.5	345	928		/		POR

Explore todas as estações em liberdade

- Os blocos grandes aumentam a área de contacto e a manobrabilidade.
- O piso de blocos grandes apresenta um aspeto robusto.
- Os sulcos aguçados e desencontrados reforçam a aderência.
- Os sulcos junto aos bordos aumentam a tração.
- A mistura resistente a rasgões reduz o desgaste em condições extremas.
- Os ombros desencontrados melhoram a aderência na lama.
- O flanco espesso e recortado resiste a impactos.
- Os ejetores de pedras removem os detritos dos sulcos.
- A carcaça de três camadas aumenta a durabilidade e o controlo.



ROVERCLAW M/T I

ROVERCLAW M/T I

Terreno lamacento

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
15	31x10.50R15LT	109Q	15.5	268	781	POR			
	33X12.50R15LT	108Q	/	/	/	POR			
	35X12.50R15LT	113Q	/	/	/	POR			
	LT235/75R15	104/101Q	15.5	235	739	POR			
16	LT245/75R16	108/104Q	15.5	248	780	POR			
	LT265/75R16	123/120Q	15.5	267	810	POR			
	LT285/75R16	126/123Q	15.5	286	840	POR			
	LT305/70R16	124/121Q	15.5	311	840	POR			
	LT315/75R16	127/124Q	15.5	313	884	POR			
	LT235/85R16	120/116Q	15.5	235	812	POR			
17	LT265/70R17	121/118Q	15.5	272	810	POR			
	LT285/70R17	121/118Q	15.5	292	838	POR			
	LT305/70R17	121/118Q	15.5	311	866	POR			
	LT235/80R17	120/117Q	16.5	235	814	POR			
	33x12.50R17LT	120Q	15.5	318	832	POR			
	35x12.50R17LT	121Q	15.5	318	883	POR			
18	LT275/65R18	123/120Q	/	/	/	POR			
	LT285/65R18	125/122Q	/	/	/	POR			
	LT275/70R18	125/122Q	15.5	279	849	POR			

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	RR	WG	NL	UTQG
18	LT305/70R18	126/123Q	15.5	311	891	POR			
	33x12.50R18LT	118Q	15.5	318	832	POR			
	35x12.50R18LT	123Q	15.5	318	883	POR			
20	LT285/50R20	119/116R	15.5	297	800	POR			
	LT275/55R20	120/117Q	15.5	284	816	POR			
	LT285/55R20	122/119Q	15.5	297	828	POR			
	33x12.50R20LT	114Q	15.5	318	832	POR			
	33x12.50R20LT	119Q	15.5	318	832	POR			
	35x12.50R20LT	121Q	15.5	318	883	POR			
	35x12.50R20LT	125Q	15.5	318	883	POR			
	37x13.50R20LT	128Q	15.5	345	934	POR			
22	33x12.50R22LT	114Q	15.5	318	832	POR			
	35x12.50R22LT	121Q	15.5	318	883	POR			
	37x13.50R22LT	128Q	15.5	345	934	POR			
24	35x12.50R24LT	114Q	15.5	0	0	POR			
	37x13.50R24LT	124Q	15.5	345	934	POR			
26	37x13.50R26LT	126Q	15.5	345	934	POR			
	40x15.50R26LT	126P	15.5	395	1010	POR			
28	40x15.50R28LT	126P	/	/	/	POR			



- Os blocos poligonais em ziguezague foram concebidos para todo-o-terreno.
- Os blocos grandes proporcionam resistência e tração.
- Os sulcos escalonados aumentam a resistência dos blocos.
- O reforço dos blocos melhora a estabilidade e o controlo.
- A nova mistura resistente a rasgões reduz o desgaste em condições extremas.
- Os ombros côncavos e convexos melhoram a aderência.
- O flanco largo protege contra impactos de vários ângulos.
- Os ejetores de pedras removem os detritos.
- A carcaça de três camadas resiste a impactos e aumenta a durabilidade.

ROVERCLAW M/T II

ROVERCLAW M/T II

Terreno lamacento

Diâm. jante	Medida		Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	POR
20	33x12.50R20LT	114Q	15.5	318	832	POR	
	35x12.50R20LT	121Q	15.5	318	883	POR	
22	33x12.50R22LT	114Q	15.5	318	832	POR	
	35x12.50R22LT	121Q	15.5	318	883	POR	

A sua aventura está sob controlo

- O piso de blocos grandes adapta-se a estradas irregulares.
- Os blocos mais aguçados melhoram a aderência.
- Os sulcos centrais desencontrados reforçam a tração.
- Os sulcos largos nos ombros favorecem a condução fora de estrada.
- A mistura resistente ao desgaste prolonga a vida útil.
- Os flancos espessos resistem a impactos.
- O desenho lateral desencontrado oferece aderência adicional.
- A carcaça multicamada reforçada aumenta a resistência.
- Os bordos escalonados evitam que pedras fiquem presas e aumentam a aderência.
- Os sulcos de expulsão de lama protegem o piso contra danos causados por pedras.



Drenagem

Travagem

Piso molhado

ROVERCLAW R/T

ROVERCLAW R/T

Terreno acidentado

Diâm. jante	Medida	Índice	Prof. piso (mm)	Larg. secção (mm)	Diâm. ext. (mm)	POR
17	LT305/65R17	121/118S	/	/	/	POR
	LT315/70R17	121/118S	/	/	/	POR
	33x12.50R17LT	120Q	13.5	318	832	POR
	35x12.50R17LT	121Q	13.5	318	883	POR
18	LT305/60R18	121/118S	/	/	/	POR
	LT325/65R18	127/124S	/	/	/	POR
	33x12.50R18LT	118Q	13.5	318	832	POR
	35x12.50R18LT	123Q	13.5	318	883	POR
20	LT275/55R20	120/117S	/	/	/	POR
	LT285/55R20	122/119Q	13.5	297	822	POR
	33x12.50R20LT	114Q	13.5	318	832	POR
	35x12.50R20LT	121Q	13.5	318	883	POR
22	33x12.50R22LT	109Q	13.5	318	832	POR
	35x12.50R22LT	117Q	13.5	318	883	POR

LanderAllseason ATL55

M+S

Conforto | Alto desempenho | Drenagem | Piso molhado





Sulcos em V

Os sulcos largos, em V, e os longitudinais escalonados escoam a água e reforçam os blocos do piso.



Lamelas otimizadas

A combinação de lamelas em ziguezague e retas melhora a tração em piso seco, molhado e com neve ligeira.



Menos ruído

As variações de profundidade dos sulcos dispersam as frequências sonoras e reduzem o ruído no habitáculo.



Bordos chanfrados das lamelas

Equilibram a rigidez e a flexibilidade dos blocos em temperaturas de inverno e de verão.

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
155/65R13	73T	C	B	B	
155/70R13	75T	C	B	B	
155/80R13	79T	C	B	B	
155/65R14	75T	C	B	B	
165/65R14	79T	C	B	B	
165/70R14	85T XL	C	B	B	
165/70R14	81T	C	B	B	
175/65R14	82T	C	B	B	
175/65R14	86T XL	C	B	B	
175/70R14	84T	C	B	B	
175/70R14	88T XL	C	B	B	
185/65R14	86H	C	B	B	
175/65R15	84H	C	B	B	
185/55R15	82H	C	B	B	
185/55R15	86V XL	C	B	B	
185/60R15	84H	C	B	B	
185/60R15	88H XL	C	B	B	
185/65R15	88H	C	B	B	
185/65R15	92H XL	C	B	B	
195/55R15	85V	C	B	B	
195/60R15	88H	C	B	B	
195/65R15	91H	C	B	B	
195/65R15	95H XL	C	B	B	
205/65R15	94V	C	B	B	
205/65R15	94H	C	B	B	
195/45R16	84V XL	C	B	B	
195/55R16	87V	C	B	B	
195/55R16	91V XL	C	B	B	

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
205/45R16	87W XL	C	B	B	
205/55R16	91V	C	B	B	
205/55R16	91H	C	B	B	
205/55R16	94V XL	C	B	B	
205/60R16	92H	C	B	B	
205/60R16	96V XL	C	B	B	
215/45R16	90V XL	C	B	B	
215/55R16	97W XL	C	B	B	
215/60R16	99V XL	C	B	B	
215/65R16	98V	C	B	B	
215/65R16	102V XL	C	B	B	
215/70R16	100H	C	B	B	
225/55R16	99W XL	C	B	B	
205/45R17	88W XL	C	B	B	
205/50R17	93W XL	C	B	B	
205/55R17	95W XL	C	B	B	
215/40R17	87V XL	C	B	B	
215/45R17	91W XL	C	B	B	
215/50R17	95W XL	C	B	B	
215/55R17	98W XL	C	B	B	
215/60R17	96V	C	B	B	
215/60R17	100V XL	C	B	B	
225/45R17	91W	C	B	B	
225/50R17	94W	C	B	B	
225/50R17	98W XL	C	B	B	
225/55R17	97W	C	B	B	
225/55R17	101W XL	C	B	B	
225/60R17	103V XL	C	B	B	

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
225/65R17	102V	C	B	B	
225/65R17	106V XL	C	B	B	
235/45R17	97W XL	C	B	B	
235/55R17	103W XL	C	B	B	
235/65R17	108V XL	C	B	B	
245/45R17	99W XL	C	B	B	
215/55R18	99V XL	C	B	B	
225/40ZR18	92Y XL	C	B	B	
225/45R18	95W XL	C	B	B	
225/55R18	98V	C	B	B	
225/55R18	102V XL	C	B	B	
235/40ZR18	95Y XL	C	B	B	
235/45ZR18	98Y XL	C	B	B	
235/50R18	101V XL	C	B	B	
235/55R18	104V XL	C	B	B	
235/60R18	107W XL	C	B	B	
245/40ZR18	97Y XL	C	B	B	
245/45ZR18	100Y XL	C	B	B	
225/35ZR19	88Y XL	C	B	B	
225/40R19	93W XL	C	B	B	
225/45ZR19	96Y XL	C	B	B	
225/55R19	99W	C	B	B	
235/35ZR19	91Y XL	C	B	B	
235/45R19	99W XL	C	B	B	
235/55R19	105W XL	C	B	B	
245/40ZR19	98Y XL	C	B	B	
245/45ZR19	102Y XL	C	B	B	
255/35ZR19	96Y XL	C	B	B	

NEW

Medida	Índice
245/35ZR19	93YXL
255/40ZR19	100YXL
275/30ZR19	96YXL
275/40ZR19	105YXL
285/45ZR19	111YXL
245/35ZR20	95YXL
255/35ZR20	97YXL
255/45ZR20	105YXL
265/40ZR20	104YXL
265/50ZR20	111YXL
275/30ZR20	97YXL
275/35ZR20	102YXL
285/40ZR20	108YXL
285/45ZR20	112YXL
305/40ZR20	112YXL
245/35ZR21	96YXL
245/40ZR21	100YXL
255/35ZR21	98YXL
255/40ZR21	102YXL
275/30ZR21	98YXL
275/35ZR21	103YXL
275/40ZR21	107YXL
275/45ZR21	110YXL
285/45ZR21	113YXL
315/40ZR21	115YXL
275/35ZR22	104YXL
275/40ZR22	107YXL
285/40ZR22	110YXL

NEW

Medida	Índice
285/45ZR22	114YXL
315/30ZR22	107YXL
315/35ZR22	111YXL
325/35ZR22	114YXL
325/40ZR22	114YXL
285/40ZR23	111YXL
325/35ZR23	115YXL

LanderAllseason ATL56 M+S

Conforto | Alto desempenho | Drenagem | Piso molhado | 3 PMSF



Três sulcos principais

Escoam a água; os sulcos laterais em 3D criam mais pontos de contacto na neve e reforçam a aderência.

Sulcos rasos no ombro

Reduzem o desgaste irregular e melhoram a precisão de condução.

Lamelas centrais

Equilibram o conforto e a aderência.

Ombro fechado

Os blocos maiores e desencontrados melhoram a estabilidade nas curvas e reduzem o ruído.

Lamelas em S

Reforçam o desempenho do ombro em gelo e neve.

Medida	Índice	Jante	UTQG	Largura	Diâm. ext.	RR	WG	NL
175/65R14C	90/88T-6PR	5J	-	177	584	C	A	B
195/70R15C	104/102S-8PR	6J	-	201	655	C	A	B
215/65R15C	104/102T-6PR	6½J	-	221	661	C	A	B
215/70R15C	109/107S-8PR	6½J	-	221	683	C	A	B
225/70R15C	112/110S-8PR	6½J	-	228	697	C	A	B
195/60R16C	99/97H-6PR	6J	-	201	640	C	A	B
195/75R16C	110/108S-10PR	5½J	-	196	698	C	A	B
195/75R16C	107/105R-8PR	5½J	-	196	698	C	A	B
205/75R16C	113/111S-10PR	5½J	-	203	714	C	A	B
215/65R16C	109/107T-8PR	6½J	-	221	686	C	A	B
215/75R16C	113/111R-8PR	6J	-	216	728	C	A	B
225/65R16C	112/110S-8PR	6½J	-	228	698	C	A	B
225/75R16C	121/120R-10PR	6J	-	223	744	C	A	B
235/65R16C	121/119R-10PR	7J	-	240	712	C	A	B
235/65R16C	115/113S-8PR	7J	-	240	712	C	A	B
205/65R16C	107/105T-8PR	6J	-	209	672	C	A	B
185/75R16C	104/102S-8PR	5J	-	184	684	C	A	B

LanderWinter ATL75 M+S

3 PMSF | Conforto | High p Alto desempenho | Drali Drenagem | ce & Gelo e neve





Sulcos em V

Escoam neve, lama e água. O piso largo aumenta a área de contacto, a aderência e a segurança.



Três tipos de lamelas 3D

Equilibram a rigidez, a estabilidade e a aderência.



Lamelas 3D alternadas

Lamelas largas e finas, com texturização, melhoram a travagem e a aderência em gelo e neve.



Ejetores nos sulcos

Expulsam neve e pedras e ajudam a reduzir o ruído.

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
155/65R13	73T	D	C	B	
155/70R13	75T	D	C	B	
175/70R13	82T	D	C	B	
165/70R14	81T	D	C	B	
175/65R14	86T XL	D	C	B	
175/70R14	88T XL	D	C	B	
185/60R14	82T	D	C	B	
185/65R14	86T	D	C	B	
185/70R14	88T	D	C	B	
195/70R14	91T	D	C	B	
185/55R15	86V XL	D	C	B	
185/60R15	88T XL	D	C	B	
185/65R15	92T XL	D	C	B	
195/50R15	82H	D	C	B	
195/55R15	85H	D	C	B	
195/60R15	88H	D	C	B	
195/65R15	95T XL	D	C	B	
205/65R15	94H	D	C	B	
205/70R15	96T	D	C	B	
195/55R16	91V XL	D	C	B	
205/55R16	94H XL	D	C	B	
205/60R16	96H XL	D	C	B	
205/65R16	99H XL	D	C	B	
215/55R16	97H XL	D	C	B	
215/60R16	99H XL	D	C	B	
215/65R16	98H	D	C	B	
225/55R16	99H XL	D	C	B	
225/60R16	102H XL	D	C	B	

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
225/70R16	107T XL	D	C	B	
245/70R16	111T XL	D	C	B	
265/70R16	112H	D	C	B	
205/50R17	93V XL	D	C	B	
215/45R17	91V XL	D	C	B	
215/50R17	95V XL	D	C	B	
215/55R17	98V XL	D	C	B	
205/55R17	95V XL	D	C	B	
225/55R17	101V XL	D	C	B	
235/55R17	103V XL	D	C	B	
215/60R17	96H	D	C	B	
225/45R17	94V XL	D	C	B	
225/50R17	98V XL	D	C	B	
225/60R17	99H	D	C	B	
225/65R17	102H	D	C	B	
235/65R17	108H XL	D	C	B	
265/65R17	112T	D	C	B	
215/55R18	99V XL	D	C	B	
225/40R18	92V XL	D	C	B	
225/45R18	95V XL	D	C	B	
225/55R18	98V	D	C	B	
235/45R18	98H XL	D	C	B	
235/50R18	101V XL	D	C	B	
235/65R18	110H XL	D	C	B	
235/55R18	104V XL	D	C	B	
225/60R18	104V XL	D	C	B	
235/60R18	107H XL	D	C	B	
265/60R18	114V XL	D	C	B	

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
285/60R18	120V XL	D	C	B	
225/45R19	96V XL	D	C	B	
225/55R19	99V	D	C	B	
235/40R19	96H XL	D	C	B	
235/60R19	107H XL	D	C	B	
255/45R19	104V XL	D	C	B	
255/55R19	111V XL	D	C	B	
235/50R19	103V XL	D	C	B	
235/55R19	105V XL	D	C	B	
245/40R19	98V XL	D	C	B	
245/45R19	102V XL	D	C	B	
255/50R19	107V XL	D	C	B	
275/35R19	100V XL	D	C	B	
235/55R20	105V XL	D	C	B	
245/45R20	103V XL	D	C	B	
245/50R20	105H XL	D	C	B	
255/45R20	105V XL	D	C	B	
275/40R20	106H XL	D	C	B	
275/45R20	110V XL	D	C	B	
285/50R20	116H XL	D	C	B	
315/35R20	110H XL	D	C	B	
235/50R20	104V XL	D	C	B	
245/40R20	99V XL	D	C	B	
255/50R20	109V XL	D	C	B	
255/55R20	110V XL	D	C	B	
265/45R21	108V XL	D	C	B	
275/40R21	107V XL	D	C	B	
275/45R21	110V XL	D	C	B	

Medida	Índice	RR	WG	NL	Ruído
285/40R21	109H XL	D	C	B	
315/35R21	111V XL	D	C	B	
315/40R21	115V XL	D	C	B	
275/35R22	104V XL	D	C	B	
315/30R22	107V XL	D	C	B	
285/40R23	111V XL	D	C	B	
325/35R23	115V XL	D	C	B	

NEW

Size	Index
245/35R19	93VXL
255/40R19	100VXL
275/30R19	96VXL
275/40R19	105VXL
285/45R19	111VXL
295/45R19	113VXL
245/35R20	95VXL
255/35R20	97VXL
265/40R20	104VXL
265/50R20	111VXL
275/30R20	97VXL
275/35R20	102VXL
285/40R20	108VXL
285/45R20	112VXL
305/40R20	112VXL
245/35R21	96VXL

NEW

Size	Index
245/40R21	100VXL
255/35R21	98VXL
255/40R21	102VXL
275/30R21	98VXL
275/35R21	103VXL
285/45R21	113VXL
275/35R22	104VXL
275/40R22	107VXL
285/40R22	110VXL
285/45R22	114VXL
315/30R22	107VXL
315/35R22	111VXL
325/35R22	114VXL
325/40R22	114V
285/40R23	111VXL
325/35R23	115VXL

GARANTIA DOS PNEUS ATLANDER EM TODO O MUNDO



PREÂMBULO

A ATLANDER assegura a qualidade de todos os pneus vendidos. Antes de saírem da fábrica, os pneus são submetidos a inspeções rigorosas, científicas e detalhadas.

SERVIÇO PÓS-VENDA SEM COMPLICAÇÕES

• Os pneus danificados nos primeiros 4000 km devido a defeitos de fabrico ou fatores incontroláveis são avaliados; se o defeito for confirmado, a compensação depende do desgaste.

• Se surgir uma deformação no primeiro ano após a montagem por causa não imputável ao utilizador, será oferecido gratuitamente um pneu novo da mesma medida.

• Durante cinco anos a contar da data de produção, os problemas de qualidade causados por defeitos de fabrico em utilização normal podem ser avaliados. Confirmado o defeito, a compensação depende do desgaste.

• O seguro de responsabilidade pelo produto cobre danos no veículo e mortes resultantes de defeitos do pneu. A compensação máxima por sinistro é de 4 milhões de dólares, com limite anual acumulado de 4 milhões de dólares.

Se ocorrer uma falha de qualidade do próprio pneu dentro do prazo de garantia definido pela ATLANDER, a ATLANDER reembolsa integralmente o valor.

CRITÉRIO GERAL DE COMPENSAÇÃO

A ATLANDER responde apenas por problemas do próprio pneu e não suporta custos adicionais, como substituição, transporte ou mão de obra. A ATLANDER não é responsável por problemas causados por montagem, equilibragem, escolha do tipo de pneu ou utilização inadequadas.

A ATLANDER garante a ausência de problemas de qualidade durante a quilometragem de garantia de cada modelo e medida de pneu, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

1. O veículo e os pneus têm manutenção com uma frequência razoável.
2. Ao apresentar uma reclamação, o requerente deve entregar comprovativos da data de compra e dos registos de rotação dos pneus, além do tipo de veículo, quilometragem e pressão dos pneus.
3. A ATLANDER desaconselha medidas diferentes nos eixos dianteiro e traseiro. Caso contrário, a garantia de qualidade, segundo os critérios normais, fica limitada a 50%.
4. Os pneus HP, UHP e HT destinam-se a estradas pavimentadas. A ATLANDER não garante suficientemente estes produtos quando usados sobretudo, e por períodos prolongados, em vias não pavimentadas.

Qualquer compromisso de compensação deste documento só produz efeitos nas condições nele estipuladas.

CONDIÇÕES DO SEGURO E EXCLUSÕES

• A garantia de qualidade aplica-se apenas ao comprador original e ao veículo em que os pneus foram montados pela primeira vez; não se aplica a terceiros nem a pneus usados.

• A ATLANDER não oferece garantia de qualidade nas seguintes situações:

• Problemas do veículo, como eixos desequilibrados, alinhamento incorreto, amortecedores ou travões defeituosos.

• Montagem dos pneus num veículo inadequado, em incumprimento das regras de utilização.

• Modificações, enchimento, cortes ou reparações não autorizados dos pneus.

• Uso de pneus de verão na neve com correntes, burnouts, competição, condução fora de estrada ou outros usos invulgares.

• Danos causados por montagem ou desmontagem incorretas.

• Medida, capacidade de carga ou índice de velocidade incompatíveis com o veículo.

• A ATLANDER não garante a adequação dos atos de distribuidores ou oficinas, incluindo substituição, desmontagem, remontagem e alinhamento.

• A ATLANDER não responde por danos causados pelos atos de distribuidores ou oficinas.

AVISO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Ao reclamar de problemas de qualidade à ATLANDER, o comprador deve apresentar o formulário de reclamação de qualidade ATLANDER e garantir que toda a informação sobre a utilização é verdadeira e exata. Caso contrário, a ATLANDER poderá recusar a compensação.

A manutenção adequada do veículo e dos pneus é essencial. O consumidor deve assegurar, nomeadamente:

1. Manter a pressão dos pneus recomendada pela ATLANDER.

2. Manter os componentes do veículo e os pneus devidamente equilibrados.

3. Após a substituição dos pneus, alinhar prontamente as quatro rodas.

4. Montar jantes adequadas aos pneus e ao veículo.

5. Fazer a rotação entre os pneus dianteiros e traseiros, pelo menos, a cada 3 000 milhas nos veículos ligeiros de passageiros e a cada 5 000 milhas nos comerciais ligeiros, para evitar a fadiga da borracha e o desgaste irregular.



PROCESSO DE RECLAMAÇÃO

Ao apresentar uma reclamação de qualidade à ATLANDER, siga estes passos:

1. Apresente o veículo, os pneus e a fatura de compra original a um distribuidor ATLANDER.

2. Entregue os registos completos de manutenção e reparação dos pneus. Conforme as regras, faça a rotação dos pneus dianteiros e traseiros pelo menos a cada 3 000 milhas nos ligeiros de passageiros e 5 000 milhas nos comerciais ligeiros.

3. Assine o formulário de reclamação e entregue o produto com defeito ao distribuidor.

4. Para beneficiar da garantia limitada, preencha o formulário oficial e envie-o à ATLANDER GROUP com o número DOT, o número de série do pneu, fotografias do pneu e do defeito claramente assinalado.

5. Se comprou os pneus online ou por correspondência, apresente a reclamação e devolva os pneus retirados ao vendedor da plataforma. Os custos de desmontagem e transporte são da sua responsabilidade. A reclamação será tratada no prazo indicado.